



## **AVVERTENZE AL CLIENTE - 1**

La qualità del materiale sarà conforme a classi e norme definite nel preventivo. La cubatura degli elementi sarà sempre fatta, salvo casi in cui sia diversamente indicato in modo esplicito, tenendo conto della sezione degli elementi al grezzo prima di ogni lavorazione. Nel caso di vendita di materiale fresco, con contenuto di umidità maggiore del 20% UR, gli elementi possono subire variazioni dimensionali di 0,25% ad ogni 1% di UR. Saranno ulteriormente quantificati anche gli scarti di lavorazione dovuti alla posa in opera. Le dimensioni dei difetti possono variare con il cambiamento del contenuto di umidità degli elementi pertanto il riferimento sarà sempre ad un contenuto di umidità del 20%. Non saranno valutate in alcun modo restrizioni dovute a insoddisfazione estetica. Per ogni altra informazione relativa al prodotto vedasi la dichiarazione di conformità e le avvertenze allegate al prodotto stesso. I prodotti dovranno, successivamente alla posa, essere puliti e trattati con preservanti idonei. Ogni intervento di finitura necessario successivamente alla posa in opera, sarà a carico del committente. I singoli elementi non saranno marcati singolarmente per motivi estetici. Il legno lamellare può essere prodotto con lamelle classificate a macchina, pertanto i difetti presenti possono superare i limiti concessi dalle classi definite per la classificazione a vista. Il D.L. dovrà accettare i materiali, come previsto dal capitolo 11 delle NTC 14-01-08, all'atto della consegna e dovrà verificarne l'idoneità prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera.